

土工工程 miniwelder geo2

适用于厚度在 0.5-1.5mm (HD-PE 0.4–1.0mm; TPO 0.7–1.5mm) 之间的土工膜。可用于焊接养鱼池、水库、园林施工、地基密封及其它诸多工业领域。



屋面工程 miniwelder roof2

适用于所有斜屋顶，可以焊接 0.3–1mm 的 PVC 和 TPO 防水卷材。



涂层织物 miniwelder tex2

特别适合较薄的材料。楔的几何形状经过优化，可完美焊接厚度在 0.1 - 1.0 mm 之间的薄膜。



技术参数:		geo 2	roof 2	tex 2
电压	V	230	230	230
功率	W	800	800	800
温度	°C	60~480	60~480	60~480
热楔材质		铜	钢	钢
焊接宽度	mm	2×12 (双道焊缝)	40	20
最大交叠宽度	mm	100	80	100
速度	m/min	0.4~7.5	0.4~7.5	0.4~7.5
尺寸 (长×宽×高)	mm	228×228×170	228×228×170	228×228×170
重量	kg	3.9	4	3.5
可焊接材料		LD-PE、PVC* (0.5~1.5mm) TPO / FPO (0.7~1.5mm)、 HD-PE (0.4~1.0mm)	HD-PE、LD-PE、PVC*、 TPO、FPO: 0.3~1.0mm*	HD-PE、LD-PE、PVC*、 TPO、FPO: 0.1~1.0mm*
*必须使用钢制热楔焊接 PVC				
欧标合格标识		CE	CE	CE
保护等级 I		⊕	⊕	⊕
订货号		154.880	158.291	154.883
供货规格		miniwelder geo2, 230V/800W 欧标插头 焊接机、包装箱、内六角扳手 清洁刷, 操作说明书	miniwelder roof2, 230V/800W 欧标插头 焊接机、包装箱、内六角扳手 导向杆、清洁刷, 操作说明书	miniwelder tex2, 230V/800W 欧标插头 焊接机、包装箱、内六角扳手 清洁刷, 操作说明书

更多规格，请与经销商联系。

geo2 配件

			
热楔, 56 x 36 mm, 铜质, 带测试通道 156.617	热楔, 56 x 36 mm, 带测试通道, 钢 (针对 PVC) 156.667	硅材料驱动轮, 22 x 50 mm, 不带测试通道 156.818 (1 对)	钢质驱动轮, 22 x 50 mm, 带测试通道 156.164 (1 对)

roof2 配件


miniwelder 导向杆 158.720

tex2 配件

			
热楔 20mm 铬钢 (针对 PVC) 156.668	20 mm 铜质热楔 156.616	硅材料驱动轮, 22 x 50 mm, 不带测试通道 156.818 (1 对)	miniwelder 导向杆 158.720

如需购买配件, 请和经销商联系。

莱丹塑料焊接技术 (上海) 有限公司

地址: 中国上海市闵行区莘庄工业园区元科路155号11栋

邮编: 201109

电话: 021-6442 2398

热线: 400 007 6695

Email: leister@leister.cn

网址: www.leisterchina.com

